

埋設オイル配管フレキシブル樹脂配管直埋設

写真・イメージ	概要（効果・特徴・メリット等）													
	概要	埋設オイル配管を樹脂製2重管を使用して直埋設にすることにより、トレンチが不要となる工法												
	工程	<table border="1" data-bbox="947 395 1456 512"> <tr> <td>設計</td> <td>躯体施工</td> <td>内装施工</td> <td>外構施工</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> </table>				設計	躯体施工	内装施工	外構施工			○		
設計	躯体施工	内装施工	外構施工											
		○												
効果	<p> ■現場工数削減 ・トレンチ工事不要⇒建築コスト削減 ■工期短縮 ■品質向上 ・マンホール内の接続で済み、土中埋設部に継手が不要のため漏油リスク低減 ■施工性向上 </p> <table border="1" data-bbox="947 826 1583 943"> <tr> <td>Q</td> <td>C</td> <td>D</td> <td>S</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>◎</td> <td>△</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </table>				Q	C	D	S	E	◎	△	○	○	○
Q	C	D	S	E										
◎	△	○	○	○										
	備考 注意事項	<ul style="list-style-type: none"> 外構掘削時の同時施工を検討する。 将来更新は掘削工事が伴う。 												
	適用範囲 仕様	参考メーカー等：日本タンク装備(株)（JTO）												
	用途	オイル配管を有する全ての用途												