

天井内先行配線工法

写真・イメージ		概要（効果・特徴・メリット等）													
 先端に支持金具取付 ケーブルキャッチャー  先行配線状況		概要	配線用改良工具により、作業効率の向上												
		工程	<table><tr><td>設計</td><td>躯体施工</td><td>内装施工</td><td>外構施工</td></tr><tr><td></td><td></td><td>○</td><td></td></tr></table>					設計	躯体施工	内装施工	外構施工			○	
		設計	躯体施工	内装施工	外構施工										
		○													
効果	■作業効率向上 - 床面で粗配線 - 改良工具に粗配線を引掛け、支持金具に配線を乗せる - 一人作業が容易 - 他業種との輻輳作業が減少 ■安全性向上 - 脚立の移動・昇降を繰り返さないため、墜落・転落リスクの軽減 <table><tr><td>Q</td><td>C</td><td>D</td><td>S</td><td>E</td></tr><tr><td>○</td><td>○</td><td>◎</td><td>◎</td><td>△</td></tr></table>					Q	C	D	S	E	○	○	◎	◎	△
Q	C	D	S	E											
○	○	◎	◎	△											
備考 注意事項	・床に置かれた他業種の材料・工具等と干渉する場合あり、調整を要する。														
適用範囲 仕様	事務所等、広い空間であるほど効果大														
用途	事務所 等														