


FCU用冷温水配管のユニット化（アルミ三層管等）

写真・イメージ	概要（効果・特徴・メリット等）													
	概要	<ul style="list-style-type: none"> FCU用冷温水配管をプレカットにて搬入し施工する工法。 先端にワンタッチコネクターを取付ユニット化（メイン管以降の分岐）。 病室ヘッダー配管（給水・給湯）等にも使用実績あり。 												
	工程	<table border="1" data-bbox="949 376 1458 496"> <tr> <td>設計</td> <td>躯体施工</td> <td>内装施工</td> <td>外構施工</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> </table>				設計	躯体施工	内装施工	外構施工			○		
	設計	躯体施工	内装施工	外構施工										
			○											
	効果	<ul style="list-style-type: none"> ■現場工数削減 <ul style="list-style-type: none"> 長尺配管が可能。軽量、曲げが容易 保温材付配管で保温工事不要 ■工期短縮 ■品質向上 <ul style="list-style-type: none"> 酸素不透過、長寿命 継手の接続箇所が少ない <table border="1" data-bbox="949 831 1585 951"> <tr> <td>Q</td> <td>C</td> <td>D</td> <td>S</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>△</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>◎</td> <td>○</td> </tr> </table>				Q	C	D	S	E	△	○	○	◎
Q	C	D	S	E										
△	○	○	◎	○										
備考 注意事項	ワンタッチコネクターのため、施工要領の管理が重要（専用工具使用。メーカー講習修了者のみ施工可）													
適用範囲 仕様	使用可能な最大口径有（メーカーにより異なる。）													
用途	全て													