

空調ドレン立て管用トラップと満水継手の兼用

写真・イメージ	概要（効果・特徴・メリット等）														
満水試験用ユニット(別売)	概要	空調ドレン立て管用トラップに満水試験ユニットを取り付けることにより、立て管の満水試験を行うことができる													
	工程	<table><tr><td>設計</td><td>躯体施工</td><td>内装施工</td><td>外構施工</td></tr><tr><td></td><td></td><td>○</td><td></td></tr></table>					設計	躯体施工	内装施工	外構施工			○		
	設計	躯体施工	内装施工	外構施工											
			○												
	効果	- 試験用満水継手が省略できる - トラップには保温材がプリセットされており、保温工事が不要 - 点検口ユニットを取り外すことにより、内部の点検、清掃ができる <table><tr><td>Q</td><td>C</td><td>D</td><td>S</td><td>E</td></tr><tr><td>◎</td><td>○</td><td>◎</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>					Q	C	D	S	E	◎	○	◎	—
Q	C	D	S	E											
◎	○	◎	—	—											
備考 注意事項	- 立て管専用トラップのため、横引管には使用不可。 - 機内静圧1000Paまで対応可能。														
適用範囲 仕様	参考メーカー等：積水化学工業(株)														
用途	全て														