



事 務 連 絡

平成24年3月16日

(社)日本建設業団体連合会会長 殿

国土交通省総合政策局

公共事業企画調整課長

低騒音型・低振動型、排出ガス対策型建設機械の指定について

これまで、建設工事に伴う騒音・振動及び排出ガスを抑制し、生活環境の保全と建設工事の円滑な施工を確保するため、当省では「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成九年建設省告示第千五百三十六号）、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」（平成十八年国土交通省告示第三百四十八号）をはじめとする諸規程に基づき、低騒音型・低振動型建設機械又は排出ガス対策型建設機械の指定を行うとともに、貴団体傘下会員に対する周知指導を依頼してきたところです。

今回、平成24年3月16日付けで低騒音型建設機械及び排出ガス対策型建設機械を指定致しました。

つきましては、貴団体傘下会員に対する周知指導をお願いいたします。

なお、今回指定した建設機械は国土交通省ホームページの下記のアドレスに掲載しています。

1. 低騒音型建設機械

<http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kensetsusekou/kankyau/mic/newlownoise/pdf/nln-new.pdf>

2. 排出ガス対策型建設機械

<http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kensetsusekou/kankyau/mic/lowex-3/pdf/le-machinenew-3.pdf>

指定番号	機種	型式	諸元						申請社名
4855	バックホウ	DX140W	山積容量	0.59	m3	平積容量	0.51	m3	ポプキヤット(株)
4856	コンクリートカッター	MCD-530A-SGK	ブレード径	66	cm				三笠産業(株)
4857	バックホウ	312E	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	キヤタピラー-ジャパン(株)
4858	バックホウ	316E L	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.47	m3	キヤタピラー-ジャパン(株)
4859	バックホウ	320E	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キヤタピラー-ジャパン(株)
4860	バックホウ	320E L	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.66	m3	キヤタピラー-ジャパン(株)
4861	バックホウ	320E RR	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キヤタピラー-ジャパン(株)
4862	バックホウ	320E LRR	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.66	m3	キヤタピラー-ジャパン(株)
4863	バックホウ	336E-2	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.1	m3	キヤタピラー-ジャパン(株)
4864	バックホウ	336E L-2	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	キヤタピラー-ジャパン(株)
4865	発動発電機	TPG-3000HM(50Hz)	定格容量	2	kVA				(株)鶴見製作所
4866	発動発電機	TPG-4000HM(50Hz)	定格容量	3	kVA				(株)鶴見製作所
4867	発動発電機	TPG-7000HM(50Hz)	定格容量	5	kVA				(株)鶴見製作所
4868	発動発電機	TPG-7000HEL(50Hz)	定格容量	5	kVA				(株)鶴見製作所
4869	発動発電機	NES400TI	定格容量	400	kVA				日本車輛製造(株)
4870	発動発電機	DCA-60USI3	定格容量	60	kVA				デンヨー(株)
4871	発動発電機	GAW-185ES2	定格容量	3	kVA	溶接機出力	4.56	kW	デンヨー(株)
4872	空気圧縮機	DAS-100LB	吐出量	2.8	m3/min	圧力	0.7	MPa	デンヨー(株)
4873	アスファルトフィニッシャー	HGP55W	舗装幅	2.4~4.5	m				住友建機(株)
4874	発動発電機	SDG400S-7B1	定格容量	400	kVA				北越工業(株)
4875	クローラークレーン	MC174CRM	吊上能力	1.72	t吊	×	1	m	(株)前田製作所
4876	クローラークレーン	MC174CWM	吊上能力	1.72	t吊	×	1	m	(株)前田製作所
4877	クローラークレーン	MC174CW	吊上能力	1.72	t吊	×	1	m	(株)前田製作所
4878	発動発電機	DGM600MK	定格容量	60	kVA				(株)やまびこ
4879	発動発電機	DGW310MD	定格容量	9.9	kVA	溶接機出力	8.7	kW	(株)やまびこ
4880	発動発電機	DGW310DMD	定格容量	9.9	kVA	溶接機出力	8.7	kW	(株)やまびこ
4881	発動発電機	IEG2801M	定格容量	2.8	kVA				(株)やまびこ
4882	発動発電機	DG2200MI3	定格容量	220	kVA				(株)やまびこ
4883	発動発電機	DG3000MK3	定格容量	300	kVA				(株)やまびこ
4884	バックホウ	PC120-8NM	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	(株)小松製作所
4885	バックホウ	PC78US-8NM	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	(株)小松製作所

(別表2)

排出ガス対策型選定機指定通知表

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (kg)	諸 元				定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	原動機 認定番号	原動機型式	黒煙浄化装置 型 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙低減の方式	適用
					吐出量(m ³ /min)	定格容量(kVA)	定格電圧(V)	定格電流(A)									
空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクローエンジン併	DAS-100LB	0.510		2.8			20.2	一般用	3 - 375	3-35	D1105-K3B	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-60USB	1.350		80			57.1	一般用	3 - 376	3-48	BJ-4J11X	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES400TI	5.520		400			346	一般用	3 - 377	3-01	BH-6WG1X	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG400S-7B1	5.740		400			357	一般用	3 - 378	3-33	SAABD140E-S-C	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGM800MK	1.170		80			57.5	一般用	3 - 379	3-83	V3800-DI-TI-K3A	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機(溶接機併用)	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGW310MD	0.360		9.9	280		18.2	一般用	3 - 380	3-8	D902-K3A	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機(溶接機併用)	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGW310DMD	0.360		9.9	280		18.2	一般用	3 - 381	3-8	D902-K3A	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DG2200MB	3.275		220			230	一般用	3 - 382	3-30	BH-6U21X	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DG3000MC3	4.500		300			259	一般用	3 - 383	3-02	SAABD125E-S-B	-	-	なし	第3次基準値