

事 務 連 絡

平成23年3月28日

(社)日本建設業団体連合会会長 殿

国土交通省総合政策局

建設施工企画課長

低騒音型・低振動型、排出ガス対策型建設機械の指定について

これまで、建設工事に伴う騒音・振動及び排出ガスを抑制し、生活環境の保全と建設工事の円滑な施工を確保するため、当省では「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成九年建設省告示第千五百三十六号）、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」（平成十八年国土交通省告示第三百四十八号）をはじめとする諸規程に基づき、低騒音型・低振動型建設機械又は排出ガス対策型建設機械の指定を行うとともに、貴団体傘下会員に対する周知指導を依頼してきたところです。

今回、平成23年3月18日付けで低騒音型建設機械及び排出ガス対策型建設機械を指定致しました。

つきましては、貴団体傘下会員に対する周知指導をお願いいたします。

なお、今回指定した建設機械は国土交通省ホームページの下記のアドレスに掲載しています。

1. 低騒音型建設機械

<http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kensetsusekou/kankyoushisei/newlownoise/pdf/nln-1103.pdf>

2. 排出ガス対策型建設機械

<http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kensetsusekou/kankyoushisei/lowex-3/pdf/le-machinenew-3.pdf>

別表1(低騒音型建設機械)

指定番号	機種種	型式	諸	元	申請社名	備考
4661	バックホウ	ZX225USRTN-Z	山積容量 0.8	山積容量 m3	日立建機(株)	低
4662	バックホウ	ZX225USRLCTN-Z	山積容量 0.8	山積容量 m3	日立建機(株)	低
4663	バックホウ	ZX480LCK-3	山積容量 2.1	山積容量 m3	日立建機(株)	低
4664	アースオーガー	SPD03-3	オ一力出力 10	掘削径 mm	日立建機(株)	低
4665	クローラークレーン	TX40UR-3	吊上能力 2.9	t吊	日立建機(株)	超
4666	トラッククレーン	KA-4000R	吊上能力 400	t吊	(株)加藤製作所	低
4667	発動発電機	SDC300S-7B1	定格容量 300	kVA	北越工業(株)	低
4668	発動発電機	HP2600SV	定格容量 2.6	kVA	北越工業(株)	超
4669	発動発電機	DGM450MK-P	定格容量 45	kVA	(株)やまびこ	超
4670	バックホウ	PC30UU-5N1	山積容量 0.09	山積容量 m3	コマツユナイティティ(株)	低
4671	バックホウ	PC220-10	山積容量 1.0	山積容量 m3	(株)小松製作所	低
4672	バックホウ	PC220LC-10	山積容量 1.0	山積容量 m3	(株)小松製作所	低
4673	バックホウ	PC230-10	山積容量 1.0	山積容量 m3	(株)小松製作所	低
4674	バックホウ	PC230LC-10	山積容量 1.0	山積容量 m3	(株)小松製作所	低
4675	バックホウ	PC300-10	山積容量 1.4	山積容量 m3	(株)小松製作所	低
4676	バックホウ	PC300LC-10	山積容量 1.4	山積容量 m3	(株)小松製作所	低
4677	バックホウ	PC350-10	山積容量 1.4	山積容量 m3	(株)小松製作所	低
4678	バックホウ	PC350LC-10	山積容量 1.4	山積容量 m3	(株)小松製作所	低
4679	バックホウ	PC400-10	山積容量 1.9	山積容量 m3	(株)小松製作所	低
4680	バックホウ	PC400LC-10	山積容量 1.9	山積容量 m3	(株)小松製作所	低
4681	バックホウ	PC450-10	山積容量 1.9	山積容量 m3	(株)小松製作所	低
4682	バックホウ	PC450LC-10	山積容量 1.9	山積容量 m3	(株)小松製作所	低
4683	空気圧縮機	EG15SSB-7	吐出量 1.56	m3/min	(株)小松製作所	超
4684	空気圧縮機	EG20SSB-7	吐出量 2.0	m3/min	(株)小松製作所	超
4685	発動発電機	EG13BS-7	定格容量 13	kVA	(株)小松製作所	超
4686	発動発電機	EG15BS-7	定格容量 15	kVA	(株)小松製作所	超
4687	発動発電機	EG25BS-5	定格容量 25	kVA	(株)小松製作所	超
4688	発動発電機	KW300D	定格容量 11.4	kVA	(株)小松製作所	超
4689	油圧式杭圧入引抜機	NEO400α(油圧ユニットTE-200C)	圧入力 800	kN	(株)コーワン	超
4690	アスファルトフィニッシャー	HTP40W	舗装幅 1.7~4.1	m	住友建機(株)	低
4691	アスファルトフィニッシャー	HA50W-7	舗装幅 2.3~5.0	m	住友建機(株)	超
4692	クローラークレーン	6000SLX-C3	吊上能力 500	t吊	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
4693	油圧式杭圧入引抜機	PP300C(油圧ユニットEU500A3)	圧入力 3000	kN	(株)技研製作所	超
4694	振動ローラー	SV900D-1	車両総質量 19.45	t	酒井重工業(株)	低
4695	振動ローラー	SV900DV-1	車両総質量 19.95	t	酒井重工業(株)	低
4696	振動ローラー	TW502S-1	車両総質量 3.54	t	酒井重工業(株)	超
4697	バックホウ	305DCR-AC	山積容量 0.16	m3	キャタピラージャパン(株)	低

別表1(低騒音型建設機械)

指定番号	機種種	型式	諸元			申請社名	備考
			山積容量	諸	平積容量		
4698	バックホウ	305.5DCR-AC	山積容量	0.16	m3	キヤタピラー・ジャパン(株)	低
4699	トラクター・ショベル	924H-C1	山積容量	1.9	m3	キヤタピラー・ジャパン(株)	低
4700	トラクター・ショベル	924Hz-C1	山積容量	1.9	m3	キヤタピラー・ジャパン(株)	低
4701	バックホウ	020CR	山積容量	0.066	m3	キヤタピラー・ジャパン(株)	超
4702	バックホウ	020SR	山積容量	0.06	m3	キヤタピラー・ジャパン(株)	超
4703	アースオーガー	MD-200	オ一ガ出力	45	KW	(株)エーコー	低
4704	アースオーガー	MD-250	オ一ガ出力	89	KW	(株)エーコー	低
4705	トラッククレーン	LTM1065NX-2	吊上能力	65	t吊	リープヘル・ジャパン(株)	超
4706	発動発電機	DCA-25USI3	定格容量	25	kVA	デンヨー(株)	超
4707	発動発電機	DCA-220LSI	定格容量	220	kVA	デンヨー(株)	超
4708	アースオーガー	ECO-JR1	オ一ガ出力	3.7	KW	(株)東亜利根ボ一リング	超
4709	アースオーガー	SP-50B	オ一ガ出力	11	KW	(株)東亜利根ボ一リング	低
4710	アースオーガー	GT3-1000	オ一ガ出力	11	KW	(株)東亜利根ボ一リング	超

(別表2) 第3次排出ガス対策型建設機械指定一覧表

機械名	会社名	分類	型式	機械重量(t)	諸元	定格出力(kW)	使用区分	指定番号	エンジン(原動機)認定番号	エンジン(原動機)型式	黒煙浄化装置認定番号	黒煙浄化装置型式	黒煙低減の方式	適用
発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGM450MK-P	1.16	定格容量(kVA)	45.6	一般用	3-277	3-61	D3800-D1-T-K3B	-	-	-	第3次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG300S-7B1	4.53	定格容量(kVA)	239	一般用	3-278	3-32	SA46D12BE-5-B	-	-	-	第3次基準値
空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式 スクリュー エンジン掛	EC15SSB-7	0.355	吐出量(m <sup>3</sup> /min)	12.5	一般用	3-279	3-2	D792-K3A	-	-	-	第3次基準値
空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式 スクリュー エンジン掛	EC20SSB-7	0.49	吐出量(m <sup>3</sup> /min)	16.2	一般用	3-280	3-6	D905-K3A	-	-	-	第3次基準値
発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG13BS-7	0.503	定格容量(kVA)	12.4	一般用	3-281	3-23	D1403-K3A	-	-	-	第3次基準値
発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG15BS-7	0.516	定格容量(kVA)	14.7	一般用	3-282	3-24	D1703-K3A	-	-	-	第3次基準値
発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG25BS-5	0.615	定格容量(kVA)	23.7	一般用	3-283	3-39	V2403-K3A	-	-	-	第3次基準値
電気溶接機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	KW300D	0.379	定格容量(kVA), 定格電流(A)	14.5	一般用	3-284	3-60	3-3TMM69G	-	-	-	第3次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25USI3	0.66	定格容量(kVA)	22.9	一般用	3-285	3-55	BV-4LE2	-	-	-	第3次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-220LSI	3.43	定格容量(kVA)	230	一般用	3-286	3-30	BH-6UJ1X	-	-	-	第3次基準値
油圧パワーユニット	(株)ワイビーエム		YE-18A	0.55	吐出量l/min, 圧力MPa	17.7	一般用	3-287	3-28	S3L2-EDL2M	-	-	-	第3次基準値
クローラレーン	日立建機(株)	油圧伸縮ジブ型	TX40UR-3	4	吊上能力(t)	16.5	一般用	3-288	3-28	S3L2-EDL2M	-	-	-	第3次基準値
小型ハックホウ(ミニホウ)	キャタピラー・ジャパン(株)	クローラ型	020CR	1.98	平積m <sup>3</sup> , 山積m <sup>3</sup>	14	一般用	3-289	3-4	D1105-K3A	-	-	-	第3次基準値
小型ハックホウ(ミニホウ)	キャタピラー・ジャパン(株)	クローラ型	020SR	1.99	平積m <sup>3</sup> , 山積m <sup>3</sup>	14	一般用	3-290	3-4	D1105-K3A	-	-	-	第3次基準値
ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	ロー列ハイレンジン式・クローラ型	ECO-5V	3.9	kW級	14	一般用	3-291	3-21	S773L-C	-	-	-	第3次基準値
ドリルジャンボ	古河ロッドドリル(株)	ホイール式	JTH3200R-III	44	ブーム, ドリフト(kg級)	119.3	トンネル用	3-292	GS-428	QSB4.5-3B	3-17	DCF4	セラミックハム融 接付7/10	第3次基準値